

床用途	JAS表記	施工工法	製品名	JAS種別	総厚	表面材	幅・長さ	寸法安定化 長寿命化処理	適応下地 接着面	推奨接着剤		
体育館 武道場	根太張り用	特殊張り	ジムフローリング	複合フローリング	18 mm	ひき板 6 mm	285 mm・1800 mm		合板下地 / 構造用合板 (JAS 規格)	ウレタン接着剤		
		隠し特殊張り	スペシャルハイド	複合フローリング	18 mm	ひき板 6 mm	217 mm・1800 mm					
		隠し特殊張り	スペシャルハイド version IV	複合フローリング	18 mm	ひき板 6 mm	217 mm・1800 mm	◎SMH 処理				
校舎 軽運動施設		普通張り	ジム・ハーフ	複合フローリング	18 mm	ひき板 6 mm	135 mm・1800 mm				ウレタン接着剤 /2 液エポキシ 接着剤	
			M3 ライン	複合フローリング	15 mm	ひき板 3 mm	145 mm・1820 mm					
			M6 ライン	複合フローリング	15 mm	ひき板 3 mm	302 mm・1820 mm					
			T4 ライン	複合フローリング	15 mm	ひき板 3 mm	302 mm・1820 mm	◎SMH 処理				
			キャンパス 15 釘打ちタイプ	複合フローリング	15 mm	ひき板 3 mm	75 mm・600～909 mm					
			キャンパス WPC 釘打ちタイプ	複合フローリング	15 mm	ひき板 3 mm	75 mm・600～909 mm					
			リージェントキャンパス 釘打ちタイプ	複合フローリング	15 mm	ひき板 3 mm	75 mm・600～909 mm	◎SMH 処理				
校舎 住宅 宿泊施設 公共施設	普通張り	リージェントキャンパスライト 釘打ちタイプ	複合フローリング	14 mm	ひき板 2 mm	75 mm・600～909 mm	◎SMH 処理					
		校舎 公共施設	直張り用	直張り	プレパーク	モザイクパーケット	10 mm	—	123.5 mmx458 mm		コンクリート・ モルタル下地 セルフベリング 下地 合板下地 構造用合板 (JAS 規格)	2 液エポキシ 接着剤
					エターナル	モザイクパーケット	10 mm	—	123.5 mmx458 mm			
					キャンパス 15 直張りタイプ	複合フローリング	15 mm	ひき板 3 mm	75 mm・600～909 mm			
					キャンパス WPC 直張りタイプ	複合フローリング	15 mm	ひき板 3 mm	75 mm・600～909 mm			
					リージェントキャンパス 直張りタイプ	複合フローリング	15 mm	ひき板 3 mm	75 mm・600～909 mm	◎SMH 処理		
					リージェントキャンパスライト 直張りタイプ	複合フローリング	12 mm	ひき板 2 mm	75 mm・600～909 mm	◎SMH 処理		
					ソフトブロック・ソリッド	フローリングブロック	15 mm	—	303 mmx303 mm			
					ソフトブロック	複合フローリング	15 mm	—	303 mmx303 mm			
					レオスライプ	複合フローリング	15 mm	ひき板 3 mm	135 mm・～909 mm			
					ラミーフローリング	複合フローリング	12 mm	ロータリー単板 2 mm	75 mm・600～909 mm			
幼児施設 福祉施設	直張り用	直張り	プレボード G50 Hタイプ	複合フローリング	18 mm	ひき板 2 mm	120 mm・909 mm					
			プレボード G50 Rタイプ	複合フローリング	17.5 mm	ロータリー単板 2 mm	120 mm・909 mm					
体育館	壁材		ジムウォール	複合フローリング	15 mm	ひき板 3 mm	220 mmx1800 mm		合板下地 / 構造用合板 (JAS 規格)	ウレタン接着剤		
			ジムウォール Sタイプ	複合フローリング	15 mm	ひき板 3 mm	215 mmx1800 mm					